

ВХ. №М/1215/24

от 01.03.2024г.

ООО ГУК «ДОМЖИЛСЕРВИС»

Генеральному директору ООО «Городская
управляющая компания «Домжилсервис»
Гашичеву Д.Ю.

Исх. 01-03-24 от 01.03.2024г.

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

Направляю Вам коммерческое предложение на установку наружных подъездных дверей. Прошу Вас решить вопрос о замене наружных дверей в семи подъездах. Существующие двери имеют перекосы, в том числе коробок, и не подлежат восстановлению, щели в результате перекосов в отдельных местах – больше 6 мм. В предыдущие годы делались попытки выправления, но по состоянию на сегодняшний день больше это сделать не удастся.

Финансирование данных работ – прошу обеспечить из средств, полученных от провайдеров (за использование общедомового имущества, 366 801 руб.), и остаток – в счет работ текущего ремонта 2024г.

Приложение: полученное актуализированное коммерческое предложение – на 1 листе.

**С уважением,
председатель совета МКД по адресу:
г. Мытищи, ул. Трудовая, д.22**

тел. 8-916-591-47-04, andemkin@gmail.com
141014, г. Мытищи, ул. Трудовая, д.22, кв. 616.

/ А.В. Демкин /



ЗМК «ВЕКТОР»

ОГРН 1197746306735 ИНН 7716936403
129226, Москва г, Докукина, дом 16, корпус 4 стр.4,
этаж 3 каб. 3/1
р/сч. 40702810501290001071
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г.
Москва
к/сч 30101810145250000411
тел: +74957780159
www.зmk-вектор.рф
www.ставни-решетки.рф
www.door-ru.com
7780159@gmail.com

Дверь металлическая уличная «ПАРАДНАЯ» по адресу: Мытищи ул. Трудовая 22

Коробка* двери сложного контура из холоднокатаного стального высококачественного Российского металлопроката, усиленная высокопрочным профилем замкнутого сечения, утепленная каменной ватой,

Полотно* двери из холоднокатаного стального высококачественного Российского металлопроката толщиной не менее 1,8 мм, усиленная высокопрочным профилем замкнутого сечения, утепленная каменной ватой

Электромагнитный замок расположенный по середине полотна: SEAN ML-45L сила удержания не менее 450 кг, рабочая температура от -40 до +50 градусов

Фурнитура: отечественного и иностранного производства

Петли: усиленные (25 мм) на опорном подшипнике закрытого типа каплевидной формы,

Уплотнители: каучуковый

Отделка: порошковое напыление «Element» (Турция), цинкогрунт, «hammerite», грунт.

* — В производстве используется холоднокатаная сталь российского производства толщиной не менее 1,8 мм, изготовленная по ГОСТ 16523-97.

Спецификация: **Подъезд №**

Фото является образцом и может не совпадать с выбранной Вами комплектацией.	Размер двери по коробке, мм:	2690*1120 (световой проем 950 мм)
	Тип открывания:	Наружный
	Обналичка:	С 3х сторон 5 см
	Вторая створка:	Нет
	Фрамуга:	+ глухая
	Петли, шт:	4
	Уплотнитель:	D+D
	Отделка цвет:	
	-Порошковое напыление снаружи:	+ цвет на выбор заказчика
	- Порошковое напыление внутри:	+ цвет на выбор заказчика
	-Цинкогрунт	+ в подарок
	Стеклопакет в полотно:	+ 1500*300 мм
	Электромагнитный замок:	+ ML-450
	Фурнитура цвет	
	- Ручка	+ антивандальная приварная из трубы
	Доводчик:	+ «Нотедо 120»
	Обрамление стеклопакета наружная сторона нержавеющей сталь:	нет
	Отбойник из нержавеющей стали наружная сторона:	+ есть
	Отбойник из нержавеющей стали внутренняя сторона:	нет
	Порог из нержавеющей стали (накладка):	+ есть
	Иные дополнения:	Подготовка под домофон

Стоимость изготовления изделия в данной комплектации с учетом доставки и монтажа: 81 200 рублей за штуку.